

▶ Концентрационный стол серии ХУ

Особенности оборудования

Дека стола гладкая и ровная, высокая антикоррозийность и прочность, неизменяемая форма, удобно для частичного ремонта.

Большая асимметричность подвижения бабки, и имеет широкий диапазон дифференциального регулирования чтобы соответствовать разным крупностям питания и требованиям обогащения.

Устройство работает стабильно и надежно, быстроизнашивающихся деталей мало и без утечки малса.



Область применения

Широко применяется для гравитационного обогащения оловянной, вольфрамовой, свинцовой, золотой руды и цветных черных редкоземельных руд, крупность загружаемого материала 2-0.019 мм.

Технические параметры

| Модель | Дека стола крупного песка | Дека стола мелкого песка | Дека стола шлама |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Размер стола (мм) | 4436 × 1825 × 1536 | | |
| Ход (мм) | 16~22 | 10~16 | 10~16 |
| Частота ходов (об/мин) | 240~290 | 300~320 | 330~340 |
| Объем расхода воды (т/ч) | 190 | 80 | 50 |
| Производительность (т/ч) | 30 | 8 | 8 |
| Крупность загружаемого материала (мм) | 2~0.2 | 0.5~0.037 | 0.074~0.019 |
| Концентрация питания (%) | 20~25 | 15~20 | 15~20 |
| Минимальный установочный уклон (°) | 2°30" | 1°50" | 0°45" |
| Габаритные размеры (мм) | 5454 × 1825 × 1242 | | |
| Диапазон регулирования хода (мм) | 8~22 | | |
| Мощность (кВт) | 1.5 | | |
| Вес (кг) | 1012 | | |